

Produktprogram för bräddvattensilning



ROTAMAT® RoK1 Bräddsil

- Bräddvattensilning med möjlighet att ta bort rens
- Självremsande sil för behandling av brädd- och regnvatten
- Optimal avskiljning av rens genom silning i två dimensioner
- Ytterst låg hydraulisk förlust
- Installation i befintlig bräddkanal möjlig
- Håldiameter 6 mm enligt standard, mindre håldiameter valbar



ROTAMAT® RoK2 Bräddsil

- Bräddvattensilning före bräddkanal
- Självremsande sil för behandling av brädd- och regnvatten
- Optimal avskiljning av rens
- Säkerställd funktion även vid extrema bräddflöden
- Finns med stor variation på diameter och längd
- Håldiameter 6 mm enligt standard, mindre håldiameter valbar



ROTAMAT® RoK4 Vertikal silanläggning

- Vertikal silning, matning och pressning på minsta möjliga utrymme
- Skydd mot sedimentering och igensättning av rens i tillloppsbyggnader och pumpverk
- Lämplig för mekanisk rening på små reningsverk eller pumpgropar
- Idealisk för djupa schaktbyggnader
- Integrerad bottenavsats för att undvika avlagringar inne i silen
- Håldiameter 6 mm enligt standard, mindre diameter valbar

